



TRACONELECTRIC.COM

TECS303P A TECS303S

22 KW NABÍJACIA STANICA PRE ELEKTROMOBILY

Nové nástenné nabíjacie stanice pre elektromobily Tracon typu TECS303 spájajú spoľahlivé technické základy známych nabíjacích staníc TECS301 a TECS302 s estetickým dizajnom, ktoré spĺňajú všetky požiadavky modernej doby. Úplne Plug & Play vyhotovenie. Môžeme ich použiť na nabíjanie všetkých elektromobilov s konektormi Type 2. Pred pripojením nabíjacieho kábla stačí na displeji zvoliť nabíjací prúd (10 - 32 A), po pripojení proces nabíjania je plne automatický. Typ TECS303S je prevedenie so zásuvkou Type 2, typ TECS303P je dodávaný s integrovaným, 5 m dlhým káblom vybaveným zástrčkou Type 2. Obidve prevedenia obsahujú ochranu proti unikajúcim prúdom 6 mA DC v súlade s predpismi.



Položka	TECS303P A TECS303S
Napájanie	3 fázové systémy (3P+N+PE)
Menovité napätie	400VAC
Menovitý prúd	32A
Frekvencia	50Hz
Menovité výstupné napätie	400VAC
Maximálny nabíjací prúd	32A
Menovitý Výkon	22kW
Vnútorne vyhotovenie	Komponenty zapojené
Typ nabíjacieho kábla	Type 2 konektor a kábel
Štart	Plug and Play
Normy	IEC 61851, IEC62196, EN50620/IEC62893
Certifikáty	CE, CB, RoHS
IP ochrana	IP65
RCD	6mA DC/ 30mAAC
Typy ochrán	Nadprúdová ochrana, prepäťová ochrana, tepelná ochrana, detekcia unikajúceho prúdu, uzemnená
Montáž	na stenu, na stĺp
Teplota okolia	-25°C ~ +45°C
Relatívna vlhkosť	5%~95%

TECP101

PRENOSNÁ NABÍJAČKA PRE ELEKTROMOBILY

Vlastnosti:

1. Typ konektora: TYPE 2
2. P65: Jedinečný vodotesný dizajn
3. Zabudované ochrany: Prepäťová ochrana, podpäťová ochrana, nadprúdová ochrana, tepelná ochrana, ochrana proti zvodovému prúdu, ochrana proti skratu
4. Rýchla a jednoduchá obsluha, Plug & play - po zapojení do vozidla automatické nabíjanie
5. Inteligentný čip: Automaticky reguluje stav nabíjania, a poskytuje nepretržitú spätnú väzbu o svojom stave pomocou LED svetiel, ktorými informuje užívateľa.
6. IC-CPD: Regulácia a optimalizácia stavu.



Specifikáciok

Položka	TECP101
Typ zástrčky	EURO norma
Celková dĺžka	5 m
Menovitý výkon	6A (1.38kWh); 8A (1.84kWh); 10A (2.3kWh); 13A (2.99kWh); 16A (3.68kWh)
Menovité vstupné napätie	230 V AC
Menovité výstupné napätie	230 V AC
Menovitý prúd	8A/10A/13A/16A voliteľný
Max. Výkon	3680 W
Vstupný odpor kábla	>1000M Ω (DC500V)
Rozmery kábla	3×2.5 mm ² + 2×0.5 mm ²
Výstupné rozmery kábla	3×2.5 mm ² + 1×0.5 mm ²
Napájací konektor	Type 2 Connector (EN62196)
Typ siete	TN-C, TN-S, TN-C-S systémy
Relatívna vlhkosť (maximálna hodnota pri 40 C)	75%
Vnútorne magnetické pole	V žiadnom smere nepresahuje 5-násobok magnetického poľa Zeme
Frekvencia	Referenčná hodnota $\pm 5 \%$
Porucha sínusovej vlny	Nepresahuje $\pm 5 \%$

TECC-21 / TECCN-22

NABÍJACÍ KÁBEL PRE ELEKTROMOBILY



TECC-21

Nabíjací kábel pre elektromobily
TYPE 2 TO TYPE 1,7,4kW 1 fáza



TECCN-22

Nabíjací kábel pre elektromobily
TYPE 2 TO TYPE 2 7,4kW - 22 kW
3 fázy

Špecifikácia

TRACON	TECC-21-5M132	TECCN-22-5M332
Zdroj	1 fázové systémy (IP+N+PE)	3 fázové systémy (3P+N+PE)
Menovité napätie	250 V AC	480 V AC
Max. prúd	32 A	
Max. Výkon	7.4 kW	22 kW
Napájací konektor	Type 2	
Nabíjací konektor	Type 1	Type 2
Dĺžka kábla	5 m	
IP ochrana	IP65 (keď je napojený), IP55 (samostatne kábel)	
Odolnosť proti nárazu	IK10	
Prevádzková teplota	-40°C ~ +80°C	
Montážna výška	<2000 m	
Vlhkosť	5% ~ 95%	

TRACONELECTRIC.COM

TRACON SLOVAKIA S.R.O., ROZMARÍNOVÁ 10, 945 01 KOMÁRNO

☎ 035/77 31 082, 77 33 251 @ ODBYT@TRACON.SK • TRACON@TRACON.SK